

Gniazdo montażowe

Do każdego aluminiowego profilu montażowego

POLTECHNIK

ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA





Okablowanie jest często mocowane do profili aluminiowych za pomocą opasek kablowych, co naraża je na duże ryzyko uszkodzenia.



Producenci profili aluminiowych oferują zazwyczaj rozwiązania „szyte na miarę” dla własnych profili, bądź konkurenci oferują dla każdego producenta osobne rozwiązanie.

Murrplastik oferuje uniwersalne rozwiązanie: innowacyjne gniazdo montażowe pasujące do niemal wszystkich profili aluminiowych.

Dzięki specjalnej konstrukcji gniazdo montażowe można ustawić z boku i zamocować do profilu poprzez obrót o 90°. Dołączona nakrętka zabezpieczająca wyrównuje odległość pomiędzy różnymi profilami a gniazdem, umożliwiając montaż na prawie wszystkich profilach dostępnych na rynku.



Dane techniczne:
Klasyfikacja ogniowa zgodnie z UL94: HB
Zakres temperatur: -30°C - 100°C (krótkotrwale: 130°C)
Materiał: Poliamid 6
Szerokość szczeliny: 5, 6, 8, 10 i 12
Gwint: M4, M5 i M6
Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 25\text{kg}$


Korzyści w skrócie:

- Uniwersalne rozwiązanie
- Maksymalna elastyczność dzięki innowacyjnemu mechanizmowi zaciskowemu
- Możliwość łatwego przesuwania na profilu
- Modernizacja istniejących systemów
- Bezpieczny i odporny na wibracje montaż





Gniazdo montażowe



Informacje o produkcie

Gniazdo montażowe o uniwersalnym zastosowaniu.

Nadaje się do wszystkich konwencjonalnych aluminiowych profili nośnych i jest dzięki temu uniwersalnie kompatybilny.

Wszechstronne zastosowanie: mocowanie różnych systemów zapewniające maksymalną elastyczność i szeroki zakres wymagań
Prosty i szybki montaż dzięki produktowi gotowemu do instalacji


Informacje, zgodności i zatwierdzenia



Artykuł	Zamówienie	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu.
MS-N5/M4	83728507	Czarny	25
MS-N5/M5	83728509	Czarny	25
MS-N5/M6	83728511	Czarny	25
MS-N6/M4	83728513	Czarny	25
MS-N6/M5	83728515	Czarny	25
MS-N6/M6	83728517	Czarny	25
MS-N8/M4	83728519	Czarny	25
MS-N8/M5	83728521	Czarny	25
MS-N8/M6	83728523	Czarny	25
MS-N10/M4	83728525	Czarny	25
MS-N10/M5	83728527	Czarny	25
MS-N10/M6	83728529	Czarny	50
MS-N12/M4	83728531	Czarny	25



Gniazdo montażowe



Artykuł	Zamówienie	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu.
MS-N12/M5	83728533	Czarny	25
MS-N12/M6	83728535	Czarny	25

Tabela wymiarów gniazd montażowych

Artykuł	Zamówienie	G	Średnica gwintu mm	Kąt rozwarcia mm	Ø mm	Średnica zewnętrzna mm	C mm	D mm	E mm
MS-N5/M4	83728507	5	M4	32	36	30	15,3	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N5/M5	83728509	5	M5	32	36	30	15,3	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N5/M6	83728511	5	M6	32	36	30	15,3	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N6/M4	83728513	6	M4	32	36	30	17	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N6/M5	83728515	6	M5	32	36	30	17	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N6/M6	83728517	6	M6	32	36	30	17	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N8/M4	83728519	8	M4	32	36	30	19	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N8/M5	83728521	8	M5	32	36	30	19	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N8/M6	83728523	8	M6	32	36	30	19	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N10/M4	83728525	10	M4	32	36	30	20,5	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N10/M5	83728527	10	M5	32	36	30	20,5	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N10/M6	83728529	10	M6	32	36	30	20,5	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N12/M4	83728531	12	M4	32	36	30	24	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N12/M5	83728533	12	M5	32	36	30	24	9,5 - 14	5,3 - 7,7
MS-N12/M6	83728535	12	M6	32	36	30	24	9,5 - 14	5,3 - 7,7



Gniazdo montażowe

Właściwości materiału



poliamid PA 6 |

Właściwości termiczne



Temperatura / zakres temperatur -30 °C – 100 °C
krótkoterminowo: 130 °C

Właściwości ogniowe



Klasyfikacja ogniowa wg UL94: HB samogasnąca

Odporność chemiczna



Odporny na: Alkohol, Smary, Paliwa, Oleje mineralne

Informacje techniczne



Bezhalogenowy

Konformizm



RoHS (Dyrektywa WE 2011/65/UE)

Informacje ogólne



Wyprodukowano w Niemczech

Wszystkie szczegóły podane w naszych broszurach sprzedażowych i katalogach, a także informacje dostępne online, opierają się na naszej aktualnej wiedzy na temat opisywanych produktów. Dane elektroniczne i pliki udostępniane przez Murrplastik, w szczególności pliki CAD, opierają się na naszej aktualnej wiedzy na temat opisywanych produktów. Na podstawie tych informacji nie można ustalić prawnie wiążącego zapewnienia o określonych właściwościach lub przydatności do określonego celu. Wszystkie informacje dotyczące właściwości chemicznych i fizycznych produktów Murrplastik, a także porady dotyczące zastosowań udzielane ustnie, pisemnie lub za pomocą testów, są podawane według naszej najlepszej wiedzy. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku przeprowadzenia własnych testów i prób w celu ustalenia konkretnej przydatności produktów do zamierzonego celu. Murrplastik nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność dostępnych informacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakość tych informacji. Murrplastik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z naszych produktów. Murrplastik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i ulepszeń poprzez ciągły dalszy rozwój produktów i usług. Nasze ogólne obowiązują Warunki i Zasady.