


Oslona kablowa karbowana EWP-PP

- Materiał - Polipropylen
- Wysoka elastyczność i trwałość materiału
- Odporność na słabe zasady, kwasy i oleje
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Odporność na promieniowanie UV
- Temperatury pracy -20 °C + 90 °C
- Duża odporność mechaniczna
- Zastosowanie: przemysł maszynowy, lotniczy, samochodowy, instalacje elektryczne i oświetleniowe, automatyka.



PP SPIRAL CONDUITS

Nominal Diameter	Gray Code	Black Code	d Ø mm.	d1 Ø mm.	Roll Length mt.
	■ RAL 7031	■ RAL 9005			
7	OGPP 7	OSPP 7	6,5	10	100
8,5	OGPP 8,5	OSPP 8,5	8,5	12	100
9	OGPP 9	OSPP 9	10	13	100
11	OGPP 11	OSPP 11	12	15,8	50
13,5	OGPP 13,5	OSPP 13,5	14,2	18,4	50
16	OGPP 16	OSPP 16	16,5	21,2	50
21	OGPP 21	OSPP 21	23	28,4	50
29	OGPP 29	OSPP 29	29	34,5	25
36	OGPP 36	OSPP 36	36	42,5	25
48	OGPP 48	OSPP 48	48	54,5	25